EPI0202.NO POLARIZ CUBREGAFA SOLAR

LENA

MEDOP

0% METAL | PESO 35gr | EN166 EN170 EN172 | UV | F T

EL CUBRE GAFA DE DISEÑO, UN BÁSICO CON CUIDADO DISEÑO

Montura de Policarbonato con alta resistencia a los impactos

Patillas muy flexibles con extremos coinyectados en TPR para mayor comodidad



Lente monobloque para una visión continua y sin aberraciones

Excelente protección lateral, superior e inferior

Versión Incolora

Tratamiento **Antirrayado y Antiempañante** en todas sus versiones



VERSION OPTOL (EN166/EN170):

Gracias al color de la lente aporta un mejor contraste y percepción en condiciones de baja luminosidad



VERSION SOLAR (EN166/EN172):

Excelente protección solar para trabajos en exterior (UV 400)

PROTECCIÓN OCULAR NEUTRA

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Armadura y lentes fabricadas en Policarbonato para una alta resistencia a los impactos. Extremos de las **patillas antideslizantes** para una excelente adherencia lo que evita que se produzcan desplazamientos durante el uso.

DISEÑO deportivo envolvente sin generar aberraciones en la visión**.** Protección superior y lateral.

VERSATILIDAD: Patillas muy flexibles que se adaptan a todas las fisionomias. Versión solar y optol disponible para la adaptación a todos los puestos de trabajo.

COMODIDAD: Extremos de las patillas coinyectados en TPR para una mayor adaptación, comodidad al usuario y **compatibilidad con otros EPIs**.

TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE para una visión **nítida** frente a cambios bruscos de temperatura.

TRATAMIENTO ANTIRRAYADO que asegura **mayor duración** de las lentes.


Disponible en	Marcado Armadura	Marcado Lente	Ref.
Policarbonato Incoloro con Trat. Antirrayado y Antiempañante	M EN 166 FT CE	2C-1,2 M 1 FT CE	913805
Policarbonato Solar con Trat. Antirrayado y Antiempañante		5-3.1 M 1 FT CE	913809
Policarbonato Optol con Trat.Antirrayado y Antiempañante		2C-1,2 M 1 FT CE	913807

PROTECCIÓN
OCULAR NEUTRA

INFORMACIÓN MARCADOS		
Norma y Certificación	**EN 166** (Protección individual de los ojos Especif caciones) I **EN 170** (Filtros para el ultravioleta) I **EN 172 (**Filtros de proteción solar para uso laboral)	
Clase óptica	1	Trabajos continuos
Resistencia mecáncia	F	Resistencia a impactos de **baja energía** (bola de acero de 6 mm a 45m/s)
	T	Resistencia a impactos de **alta velocidad a temperaturas extremas**
Tipos de Filtro	2C-1.2	Filtros ultravioleta con buen reconocimiento de colores: Para fuentes que emitan una **radiación predominante** y cuando el **deslumbramiento no sea un factor importante** (Transmisión visible mínima 74,4%)
	5-3.1	Filtros para protección solar + Filtro ultravioleta. Para uso con **Luminosidad Solar Fuerte** (Transmitancia visible entre 8% y 17,8%) y **espectro UV (**Transmisión visible entre 3,2% y 8,5%)

MATERIALES	
Armadura	POLICARBONATO
Puente Nasal	POLICARBONATO
Terminales Patillas	TPE
Lentes	POLICARBONATO (BASE 3)

PESO Y OTROS COMPONENTES	
Metal	No contiene
Peso	35 gr.

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Aplicaciones	Puestos con riesgos de impactos • Puestos con uso de varios EPI's simultáneamente • Trabajos en exterior que requieran protección solar • Trabajos que requieran protección ultravioleta **Sectores tipo:** Automoción, Construcción, Textil, Alimentación, Papelería/Artes Gráf cas, Pintores, Mecanizado, Mantenimiento, Laboratorios, Control de Calidad, Talleres, Plásticos, Montaje industrial, Explotaciones forestales y agrarias, Técnicos de planta, Siderurgia, Inspectores de piezas, etc...
Conservación Almacenaje Caducidad	Las gafas no tiene caducidad pero se recomienda la sustitución de las mismas tras sufrir un impacto incluso cuando no haya muestras visibles deterioro por el impacto. Para una mejor conservación de la gafa, se debe guardar el protector en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda utilizar una funda apropiada para su almacenamiento y transporte.
Indicaciones Uso Modo empleo	Las gafas **deben limpiarse periódicamente** con agua limpia y tibia y con jabón, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un tejido suave, limpio y absorbente. **Para una limpieza más profunda** (desinfección), usar un paño seco impregnado en alcohol. En ningún caso deben usarse otro tipo de disolvente. **También recomendado para el cuidado de las lentes el Spray Limpiador Antiempañante Medop.** Es necesario **revisar periódicamente el estado de las gafas,** renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. **Asegúrese de que el riesgo existente** en el entorno de trabajo **se corresponde con el campo de uso** de las gafas.
Presentación	Caja de 12 unidades. I Cartón de 300 unidades. **Dimensiones Polybag:** 266,6 x 106 mm 
Código de barras	**913805** **GIN-13: 8423173890667** **GIN-14: 18423173890664**
	913807 **GIN-13: 8423173890681** **GIN-14: 18423173890688**
	913809 **GIN-13: 8423173890704** **GIN-14: 18423173890701**