Climax Productos

EPI0301-2_OREJERA SNR30

PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE

15-P





INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE/ PROTECTORA

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev.13/05/2025

CE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

15-P

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El protector auditivo 15-P ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales.

15-P earmuffs have been especially designed for optimum protection of the user against continuous exposure to loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work in noisy environments.

Le protecteur auditif 15-P a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre l'exposition continue au bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Los materiales utilizados para la fabricación de este protector son:

Arnés de cabeza: Plástico ABS y alambre de acero al carbono cubierto con tela de PU negra.

Conchas y almohadillas; Conchas de ABS con forro de espuma negra y cojín de espuma cubierto con PU negro.

The materials used to manufacture this earmuff protector are:

Head harness: ABS plastic and carbon steel wire covered with black PU fabric.

Shells and pads: ABS shells with black foam lining and foam cushion covered with black PU.

Les matériaux utilisés pour fabriquer ce protecteur sont :

Harnais de tête : plastique ABS et fil en acier au carbone recouvert de tissu PU noir.

Coquilles et coussinets; Coques en ABS avec doublure en mousse noire et coussin en mousse recouvert de PU noir.



Talla
Size S-M-L **0,273 Kg.**
Taille



Ajustable
Adjustable
Réglable

15-P

VALORES DE ATENUCÍON / ATTENUATION VALUES / VALEURS D'ATTÉNUATION

Frecuencia en Hz Frequency in Hz Fréquence en Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
Atenuación media en dB Average Attenuation in dB Atténuation moyenne en dB	16,3 dB	14,8 dB	22,4 dB	29,0 dB	35,8 dB	35,0 dB	38,1 dB	35,8 dB
Desviación típica en dB Standard deviation in dB Écart type en dB	3,0 dB	2,6 dB	3,7 dB	4,3 dB	4,6 dB	3,8 dB	5,0 dB	4,4 dB
Valor APV en dB Average APV value in dB Valeur APV en dB	13,3 dB	12,2 dB	18,7 dB	24,7 dB	31,2 dB	31,2 dB	33,1 dB	31,4 dB

H	M	L	SNR
32 dB	28 dB	20 dB	30 dB



CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE
Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 352-1:2020
N° de organismo notificado: 2777

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION
Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 352-1:2020
Notified body number: 2777

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme : EN 352-1:2020
Numéro d'organisme notifié: 2777