EPI0505.B_GUANTE DIELECTRICO

Ficha técnica

/ ELECTROVOLT GLE

Guantes aislantes de la electricidad

Ver la ficha técnica en línea



/ Normas

- **UNE EN 60903:2005 – IEC 60903:2014 -** Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.
- **Directiva 89/686/EEC –** EPI Categoría III.

/ Descripción

- Gama de guantes aislantes de la electricidad para la protección frente a los contactos directos e indirectos en riesgos eléctricos.
- Guantes aislantes en caucho natural disponibles en clase 00 – 0 – 1 – 2 – 3 y 4.
- Se recomienda la utilización de sobreguantes de protección mecánica.

/ Áreas de actividad

- Distribución de electricidad
- Subestaciones
- Industria
- Tracción Eléctrica
- Generación de energía
- Transporte de energía

/ Características

- **Longitud:** 280 – 360 y 410 mm según clase.
- **Clases**: 00 – 0 – 1 – 2 – 3 y 4
- **Tallas**: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (según clase).
- **Longitud:** 280 – 360 y 410 mm según clase.
- **Color**: Color natural (beige). Bajo pedido disponible en color rojo *(consultar).*
- **Categoría**: AZC o RC según clase, conforme UNE EN 60903:2005 / IEC 60903:2014
- **Material**: Látex natural.
- **Borde:** Cortado recto.

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión.

/ Características (continuación)

Clase	Categoría	Espesor (mm)	Tensión máxima de ensayo (Vca)	Tensión máxima de utilización (Vca)
00	AZC	< 1,1	2.500	500
0	AZC*	< 1,6	5.000	1.000
1	RC	< 2,1	10.000	7.500
2	RC	< 2,9	20.000	17.000
3	RC	< 3,5	30.000	26.500
4	RC	< 4,2	40.000	36.000

* Guantes clase 0 Categoría RC disponibles bajo demanda

/ Ventajas

- Amplia gama de tallas que cubren, según las clases, de la talla 6 a la 7 según clase.
- La forma ergonómica del guante y su interior clorinado facilita el ponerse y quitarse los guantes.
- La estructura a base de latex natural proporciona altas propiedades diélectricas; su grosor protege asegurando una excelente destreza.
- Deben ser utilizados con sobre guantes de cuero para segura la protección mecánica (Ver accesorios en esta ficha técica).

/ Referencias

CLASE	Longitud (cm)	Tallas						
		6	7	8	9	10	11	12
00	28	GLE28-00/06	GLE28-00/07	GLE28-00/08	GLE28-00/09	GLE28-00/10	GLE28-00/11	GLE28-00/12
	36	GLE36-00/06	GLE36-00/07	GLE36-00/08	GLE36-00/09	GLE36-00/10	GLE36-00/11	GLE36-00/12
0	28	GLE28-0/06	GLE28-0/07	GLE28-0/08	GLE28-0/09	GLE28-0/10	GLE28-0/11	GLE28-0/12
	36	GLE36-0/06	GLE36-0/07	GLE36-0/08	GLE36-0/09	GLE36-0/10	GLE36-0/11	GLE36-0/12
	41	GLE41-0/06	GLE41-0/07	GLE41-0/08	GLE41-0/09	GLE41-0/10	GLE41-0/11	GLE41-0/12
1	36	X	GLE36-1/07	GLE36-1/08	GLE36-1/09	GLE36-1/10	GLE36-1/11	GLE36-1/12
	41	X	GLE41-1/07	GLE41-1/08	GLE41-1/09	GLE41-1/10	GLE41-1/11	GLE41-1/12
2	36	X	GLE36-2/07	GLE36-2/08	GLE36-2/09	GLE36-2/10	GLE36-2/11	GLE36-2/12
	41	X	GLE41-2/07	GLE41-2/08	GLE41-2/09	GLE41-2/10	GLE41-2/11	GLE41-2/12
3	36	X	X	GLE36-3/08	GLE36-3/09	GLE36-3/10	GLE36-3/11	GLE36-3/12
	41	X	X	GLE41-3/08	GLE41-3/09	GLE41-3/10	GLE41-3/11	GLE41-3/12
4	41	X	X	GLE41-4/08	GLE41-4/09	GLE41-4/10	GLE41-4/11	GLE41-4/12

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión.

/ Accesorios

Referencia		Descripción
	**RGX-SG**	Sobreguante de protección mecánica de guantes de látex. Consultar tallas en función de la clase y talla del guante aislante.
	**G86SP**	Bajoguante de protección térmica. Talla única.
	**RGX-MC**	Mitones de algodón. Talla única.
	**EOS9030**	Verificador neumático de guantes diámetro 130 mm.
	**RGX-SAC**	Estuche textil para guantes aislantes cortos.
	**BGT-E**	Cofre para transporte y almacenamiento de guantes aislantes.
	**TS10T**	Bote de talco con espolvoreador y tapón de relleno.
	**RGX-1704/200**	Limpiador para guantes aislante con pulverizador. Botella de 200 ml.

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión.