GUANTES DE NITRILO JUBA - 4212RF POWER CUT

EPI0506.LIG GUANTE MECANICO LIGERO

Guante de fibra textil K-rock® recubierto de nitrilo foam en palma.



NORMATIVA

CE CAT.II

EN 388:2016+A1:2018 — 4X42D

EN 407:2020 — X1XXXX

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Montaje y ensamblado de piezas metálicas.
- Transformados metálicos.
- Instalaciones y mantenimiento.
- Automoción.
- Montaje y mantenimiento aeronáutico.
- Inyección y desmoldeado de plásticos.
- Manipulación de vidrio.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo entre el pulgar y el índice que aporta mayor resistencia al desgaste y la rotura.
- Resistente al calor por contacto, 100ºC durante 15".
- Buen agarre en ambientes húmedos y aceitados.
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante más de 300 sustancias nocivas para la piel.

MATERIALES	COLOR	GRUESO	LARGO	TALLAS	EMBALAJE
Nitrilo	Jaspeado / Negro	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	12 pares/paquete 120 pares/caja

JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)
Tel. (+34) 941 340 885 · info@juba.es · www.jubappe.com