EPI0617_CUBREBOTAS DIELECTRICO CLASE 1

Especificaciones Técnicas de Producto

# Modelo OB1

## Cubrebotas dieléctricos



## Funcionalidad

Los cubrebotas dieléctricos OB1 proporcionan una protección de hasta 7.5kV en la bota completa durante más de tres minutos.

## Características del Producto

- Con apertura y cierre frontal. Fáciles de usar.
- Ideales para el personal que tiene que entrar y salir continuamente de áreas peligrosas.
- La construcción moldeada por inyección de una sola pieza con cierre moldeado integrado garantiza que no haya costuras ni orificios de montaje / cierre que presenten fugas.
- No se utilizan cierres ni componentes metálicos en la construcción.
- Protección del talón.
- Suela antideslizante en compuesto dieléctrico azul.
- Cuerpo y suela resistentes al combustible y aceite.

# Modelo OB1

## Cubrebotas dieléctricos

## Cuidados

• Lavable a máquina hasta 40°C.

• Vida útil más de 10 años.

## Protección eléctrica

En toda cubrebota: a 7.5kV 3 minutos, sin daños.

A 5 kV: Menos de 5mA Corriente de fuga.

## Tallas

L



Datos sujetos a cambios
28 de febrero de 2023

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es
**www.sofamel.com**