EPI0802 Cabo de anclaje regulable



ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD
ÉLEMENTS D'AMARRAGE

CU.30/1 SEMI KH-ALU/49

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev: 05/03/2024

CE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CU.30/1 SEMI KH-ALU/49

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El modelo CU.30/1 SEMI KH-ALU/49 se trata de un elemento de amarre de sujeción regulable destinado a ámbitos de trabajo donde se requieran técnicas de posicionamiento. Su especial diseño permite que su longitud pueda regularse, adaptándose en cada caso a las necesidades del usuario.

The CU.30/1 SEMI KH-ALU/49 model is an adjustable clamping lanyard intended for work environments where positioning techniques are required. Its special design allows its length to be adjusted, adapting in each case to the user's needs.

Le modèle CU.30/1 SEMI KH-ALU/49 est une longe à serrage réglable destinée aux environnements de travail où des techniques de positionnement sont requises. Sa conception spéciale permet d'ajuster sa longueur, en s'adaptant dans chaque cas aux besoins de l'utilisateur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Está constituido por una cuerda de poliamida semiestática de clase A de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.Uno de los extremos de la cuerda va provisto de una gaza ingerida de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por el por el mosquetón. El otro extremo va unido al regulador de longitud metálico.El regulador de longitud se trata de una hebilla rectangular con travesaño central, de sección circular. Debe utilizarse en combinación con un cinturón de posicionamiento.

The anchoring rope is a polyamide semistatic rope class A of diameter 11 mm and high tensile strength. One end of the anchoring rope is equipped with a red polyamide thimble inserted to protect the rope from friction caused by the karabiners. The other end is joined to the metal length adjuster. The length adjuster consists of a rectangular buckle with centre cross bar (round cross-section). It must be used in conjunction with a safety belt.

La corde d'ancrage est une corde semi-statique en polyamide de classe A de diamètre 11 mm et à haute résistance à la traction. Une extrémité de la corde d'ancrage est équipée d'une cosse en polyamide rouge insérée pour protéger la corde des frottements provoqués par les mousquetons. L'autre extrémité est reliée au dispositif de réglage de longueur en métal. Le dispositif de réglage de longueur est constitué d'une boucle rectangulaire avec une barre transversale centrale (section ronde). Il doit être utilisé conjointement avec une ceinture de sécurité.



CU.30/1 SEMI KH-ALU/49

1. Cuerda semiestátiica de clase A de 11 mm / Class A semistatic rope of 11 mm / Corde semi-statique en polyamide de classe A de 11 mm .

2. Regulador de longitud / Lenght adjuster / réglage de longueur.

3. Conector mod. KH-ALU / Connector mod. KH-ALU / Mousqueton mod. KH-ALU.

4. Conector mod. 49 / Connector mod. 49 / Mousqueton mod. 49.



Carga de rotura mínima: 22kN

MBL : 22kN.

Charge minimale de rupture: 22kN.

Longitud regulable: 0,85 m - 1,35 m

Adjustable length: 0,85 m - 1,35 m

Longueur réglable : 0,85 m - 1,35 m

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

Disponible en diferentes medidas (máx 2m, conector incluido)

Available in different sizes (max 2m, connector included)

Disponible en différentes tailles (max 2m, connecteur inclus)

Mod. KH-ALU
22 kN
20 mm

Mod. 49
23 kN
60 mm

0,760 kg

CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE
Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 358:2018
EN 362:2004
Organismo de control: 1019

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION
Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 358:2018
EN 362:2004
Control body number: 1019

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme : EN 358:2018
EN 362:2004
Numéro de l'organisme de contrôle : 1019