EPI0803_CABO PROGRESION DOBLE_CORTO
Se suministrará en largo 1.15 m. el equipo va desde 1,15 m a 2 metros

ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD
ÉLEMENTS D'AMARRAGE

CONJUNTO 42 SEMI 32/49



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev: 24/09/2025

CE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CONJUNTO 42 SEMI 32/49

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

El conjunto mod. 42 SEMI 32/49 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas. Está indicado para trabajos en los que exista un riesgo de caída.

The kit mod. 42 SEMI 32/49 is an indispensable element for a safe fall arrest system. It is suitable for joining it to a fall arrest harness as well as specially designed for using while working under conditions where there is some risk of falling from heights.

Le kit mod. 42 SEMI 32/49 est un élément indispensable pour un système antichute sûr. Il permet de le joindre à un harnais antichute ainsi est spécialement conçu pourêtreutilisé dans des conditions de travail présentant un risquede chutede hauteur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Está constituido por una cuerda de poliamida semiestática de clase A de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.Uno de los extremos de la cuerda va provisto de una gaza ingerida de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por el por el mosquetón. El otro extremo va unido al regulador de longitud metálico. El regulador de longitud se trata de una hebilla rectangular con travesaño central, de sección circular. Debe utilizarse en combinación con un cinturón de posicionamiento.

The anchoring rope is a polyamide semistatic rope class A of diameter 11 mm and high tensile strength. One end of the anchoring rope is equipped with a red polyamide thimble inserted to protect the rope from friction caused by the karabiners. The other end is joined to the metal length adjuster. The length adjuster consists of a rectangular buckle with centre cross bar (round cross-section). It must be used in conjunction with a safety belt.

La corde d'ancrage est une corde semi-statique en polyamide de classe A de diamètre 11 mm et à haute résistance à la traction. Une extrémité de la corde d'ancrage est équipée d'une cosse en polyamide rouge insérée pour protéger la corde des frottements provoqués par les mousquetons. L'autre extrémité est reliée au dispositif de réglage de longueur en métal. Le dispositif de réglage de longueur est constitué d'une boucle rectangulaire avec une barre transversale centrale (section ronde). Il doit être utilisé conjointement avec une ceinture de sécurité.

La vida útil teórica del equipo es de 15 años
a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years
from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans
à compter de la date de fabrication.

Longitud mínina 1,15 m y longitud máxima 2 m.

Minimum length: 1,15 m and maximum length: 2 m.

Longueur minimum : 1,15 m et longueur maximum : 2 m.



CONJUNTO 42 SEMI 32/49

1. Cinta de poliéster de 47 mm / 47 mm polyester wide webbing / Sangle en polyester de 47 mm de large
2. Conectores mod. 32 / Connectors mod. 32 / Mousqueton mod. 32
2. Conectores mod. 49 / Connectors mod. 49 / Mousqueton mod. 49

Carga de rotura mínima: 22kN
MBL : 22kN.
Charge minimale de rupture: 22kN.

1,470 kg

Carga de rotura mínima: 22kN
MBL : 22kN.
Charge minimale de rupture: 22kN.

Disponible en diferentes medidas
(máx 2m, conector incluido)
Available in different sizes
(max 2m, connector included)
Disponible en différentes tailles
(max 2m, connecteur inclus)



CERTIFICACIÓN - ENSAYOS
CERTIFICACIÓN UE
Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 354:2010
Organismo de control: 1019

CERTIFICATION - TEST
EU CERTIFICATION
Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 354:2010
Control body number: 1019

CERTIFICATION - TESTS
CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme : EN 354:2010
Numéro de l'organisme de contrôle : 1019