DETECTOR MONOGAS BWC2-M20100

ETR0600_DETECTOR MONOGAS_CO2

BW Technologies



Aprobado por ATEX, CE, EAC Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprobado por UL para Clase I Div 1.
Para ambientes hostiles y temperaturas extremas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Carbono (CO)

Ajuste alarmas por defecto	19,5 % vol. - 23,5 % vol.
Rango ajuste alarmas	18 % vol. - 25 % vol
Rango de medida	0 - 25 % vol

Configurable

Alarma baja y alta (ppm).
Operación con un solo botón.

CARACTERÍSTICAS

+ Sin necesidad de cambiar el sensor ni la batería.
+ Diseño compacto y ligero con un solo botón.
+ Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas.
+ Modo de hibernación con caja o IntelliDoX.
+ Autoprueba automatizada de la batería, el sensor y los sistemas electrónicos.
+ Parpadeo panorámico que alerta simult´naeamente con una alamra sonora vibratoria
+ Registro automático de los 35 sucesos de gas y los resultados de bump test más recientes.
+ Compatible con el software MicroDock II y Fleet Manager II.
+ Duración de la batería: 2 años.