DETECTOR MONOGAS O2 BWC2R-X

ETR0600_DETECTOR MONOGAS OXIGENO

BW Technologies



O2+ TIEMPO REAL

Aprobado por ATEX, CE, EAC Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprobado por UL para Clase I Div 1.
Para ambientes hostiles y temperaturas extremas

Pantalla de nivel de gas en tiempo real

Incluye la visualización del nivel de gas en tiempo real y la capacidad de calibrar el dispositivo.

Dos años de libre mantenimiento para oxígeno CO_2

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Oxígeno (O2)

Ajuste alarmas por defecto	19,5 % vol. - 23,5 % vol.
Rango ajuste alarmas	18 % vol. - 25 % vol
Rango de medida	0 - 25 % vol

Configurable

Alarma baja y alta (ppm).
Operación con un solo botón.

CARACTERÍSTICAS

+ Sin necesidad de cambiar el sensor ni la batería.
+ Diseño compacto y ligero con un solo botón.
+ Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas.
+ Modo de hibernación con caja o IntelliDoX.
+ Autoprueba automatizada de la batería, el sensor y los sistemas electrónicos.
+ Parpadeo panorámico que alerta simult´naeamente con una alamra sonora vibratoria
+ Registro automático de los 35 sucesos de gas y los resultados de bump test más recientes.
+ Compatible con el software MicroDock II y Fleet Manager II.
+ Duración de la batería: 2 años.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN