LEDLENSER

ETR1400_LINTERNA FRONTAL (incluye funda)

FICHA TÉCNICA
HF6R Work







Reiberco Internacional S.A. Importador Exclusivo para España y Portugal. comercial@reiberco.es

HF6R Work

DECRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Ledlenser HF6R Work es nuestro frontal para aplicaciones industriales y comerciales habituales. Viene con una carcasa de aluminio de alta calidad, tres niveles de rectitud y una luz frontal roja. Aparte de eso, el HF6R Work está equipado con un alto índice de reproducción cromática para trabajos a corta distancia. Gracias a nuestro sistema de enfoque digital avanzado, pendiente de patente, el HF6R Work permite un enfoque prácticamente perfecto. El AFS digital se puede utilizar de forma intuitiva mediante la rueda de enfoque. Los elementos protectores en la parte frontal preparan el frontal para aplicaciones exigentes: gracias a su potente batería, puede utilizar la HF6R Work hasta ocho horas a intensidad media. Incluyen el soporte de pared y varias opciones de montaje en cascos.

- / L Q W H U Q D H L H Q W D Estrecha y recargable con tres niveles de brillo y luz frontal roja
- Enfoque prácticamente perfecto gracias a nuestro sistema de enfoque digital avanzado pendiente de patente; Rueda de enfoque intuitiva y fácil de usar
- Elementos protectores en la parte delantera para una alta resistencia al impacto; apto para inmersión continua en agua (IP68)
- Batería potente; fácilmente recargable mediante sistema de carga magnética, con indicador de estado de la batería
- Uso y montaje flexible gracias a la diadema de goma y los soportes adicional para casco y pared

Datos técnicos

Peso incluido baterías [g]	134
Función de enfoque	Si (digital)
Material del cabezal	Aleación de aluminio + PC
Material del cuerpo	Aleación de aluminio + PC
Óptica	Lente de plástico (PMMA)
Material de la cinta	Tejido elástico
Tipo de cinta	Banda lateral
Tipo de movimiento del cabezal	Movimiento continuo
Ángulo de movimiento del cabezal [°]	45
Especificaciones de la cinta	Desmontable, Elástica, Goma en parte de atrás, Lavable

Fuente de alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Batería Recargable
Baterías	1
Tipo de batería	Li-ion
Batería reemplazable	No
Voltaje total [V]	3.7
Capacidad total [mAh]	2000
Energía total[2] [Wh]	7.4
Recargable	Si
Tiempo de carga [min]	225
Indicador de estado de energía	Indicador de batería, Indicador de carga, Avisador de batería baja

Especificaciones técnicas adicionales

Clasificación IP	IP68
Test de caída(altura de caída) [m]	2
Rango de temperatura de trabajo [°C]	-20 to +40

Niveles de iluminación

Boost, Máxima, Medía, Mínima

Fuente de luz

LEDs	3
Modelo de LED	Xtreme LED
Color	Blanco
Temperatura de color [K]	4600 to 5400
Indice de reproducción cromática (CRI)	80

Valores de la luz

	Boost	Máxima	Media	0 ì Q L P D
3 R W H Q F L D t > O P @	600	500	200	20
Alcance[1] [m]	160	140	80	25
Duración[1] [h]		3	8	60

Pulsador

Pulsador Multifunción Frontal, Rueda selección intensidad

Características

Luz Roja, Función de Memoria, Bloqueo Transporte , Modo de Seguridad

Tecnologías

Ssitema de control de temperatura , Sistema de carga magnética, Sistema de enfoque digital, Tecnología de enfriamiento

HF6R Work

EMBALAJE Y LOGÍSTICA



Información embalaje

Tipo de embalaje	Caja
Contenido	Almohadilla protección, Conector de adaptador, Cable mágnetico de carga (USB-C), Material de montaje para casco, Material de montaje para pared

Referencia / Sku / Item No.	502798
Número arancel aduana	85131000000
Color	Amarillo

Características caja

Medidas Ancho x Alto x Fondo [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Peso bruto [g]	334
GTIN-13	4058205031882

Unidades de cajas por embalaje

Unit	24
Medidas Ancho x Alto x Fondo [cm]	45.5 x 29 x 34
Peso bruto [g]	8.8
GTIN-13	4058205031875