ETR1600 Sistema de elevación y descenso

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA



Descripción

- Dispositivo de anclaje diseñado para habilitar puntos de anclaje durante el trabajo en espacios confinados.
- Cabeza de aleación de aluminio: para aportar robustez y durabilidad al equipo.
- Polea incorporada: para un funcionamiento más rígido del torno.
- 2 anillas de anclaje de aluminio: para poder incorporar hasta dos equipos (al menos 1 anticaídas).
- Patas de aluminio: una ligereza superior.
- Robusto: soporta cargas de hasta 500kg.
- Gomas antideslizantes: para un soporte óptimo.
- Cinta de seguridad: evita movimientos involuntarios de las patas.
- Certificado para trabajos en atmósferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Incluye bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativa	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diámetro	120cm-180cm
	Altura	140cm-215cm
	Peso	17,40kg
	Capacidad de carga	500kg
	Usuarios	1
	Anillas de anclaje	2
	N° Poleas	1
	Vida útil	Ilimitada
Materiales	Cabeza	Aluminio
	Anillas	Aluminio
	Patas	Aluminio
	Pata antideslizante	PVC
	Cinta de seguridad	Poliéster

FICHA TÉCNICA

irudek



ALF 3:1

Sistema de descenso y ascenso para maniobras de rescate. El sistema de poleas con ventaja mecánica 3:1 permite ascender o descender a personas con poco esfuerzo. Dispone de bloqueo antipánico. El equipo puede ser configurado en diferentes longitudes, según necesidad de uso.

Norma	EN 12278
Peso	2100 g (sin cuerda)
Cuerda	11 mm
Nº máx. de usuario	2
Carga máxima	250 Kg

Equipo compuesto por:

- 2x poleas PRO 065 BUS
- 1x sistema ALF
- 1x puño de ascenso LIFT
- 4x mosquetones de aluminio 1131
- 1x petate 50L Irusack 50