Detectores de Tensión
Seguridad

ETR1900 Voltímetro bipolar de Alta Tensión. Tipo 1 y 2

Detector bipolar





Pértiga voltimétrica
Baja y media tensión - Óptico y Acústico

Detector de tensión bipolar con display digital OLED para redes MT.
Uso interior y exterior en ambiente seco.
Rango de tensiones de 0 kV a 6 kV AC.
Auto apagado tras dos minutos de ausencia de tensión dejando el detector en modo reposo. Sólo 1 µA de consumo en este modo.
Doble indicación de la medición de la concordancia y discordancia mediante LEDS y por lectura a traves de la pantalla digital.
Antenas desmontables.
Alimentación mediante pila alcalina de 9 V, tipo 6LR61.

Funcionalidades:
- Comparador de fases.
- Medidor de tensión. (True RMS).

31007 PV0/6

- Gama de tensión: de 0 kV a 6 kV AC
- Indicación óptica mediante LED
- Frecuencia: 50 Hz AC
- Tipo: Resistivo
- Clase S con extensión del electrodo de contacto.
- Categoría climática: N, condiciones climáticas de utilización y almacenamiento, temperatura de -25°C a +55°C, humedad de 20 % a 96 %.
- Uso interior y exterior en ambiente seco.
- Suministrado en caja metálica.

Código	Ref.	Longitud del cable	Hz	kV
650450	**PV0/6**	2 m	50	0 a 6

Para otras frecuencias consultar.

sofamel