Detector de tensión electrónico estándar – óptico y acústico

Media tensión



Indicador de presencia de tensión mediante lámparas LED y señal acústico alto.
Dispositivo de auto verificación incorporado.
Alimentación mediante pila alcalina de 9V, tipo 6LR61.
Utilización en interior y exterior mediante pértiga aislante adecuada al rango de tensiones del detector.
Elemento de unión a la pértiga: conexión Universal.

Mod. VTE-5/36-P — Detector con pértiga

- Gama de tensión: de 5 a 36 kV
- Frecuencia: 50 Hz (consultar para otras frecuencias)
- Pértiga aislante: 1,25 m (incluida)
- Suministrado con una bolsa para transporte de la pértiga y un maletín de plástico rígido para almacenar y transportar el detector de tensión con pila incluida

Código 641103

Mod. VTE-5/66-P — Detector con pértiga

- Gama de tensión: de 5 a 66 kV
- Frecuencia: 50 Hz (consultar para otras frecuencias)
- Pértiga aislante: 2 m (incluida)
- Suministrado con una bolsa para transporte de la pértiga y un maletín de plástico rígido para almacenar y transportar el detector de tensión con pila incluida

Código 641105

CE

Detector sin pértiga



Mod. VTE-5/36-U — Detector

- Gama de tensión: de 5 a 36 kV
- Frecuencia: 50 Hz (consultar para otras frecuencias)
- Suministrado con un maletín de plástico rígido para almacenar y transportar el detector de tensión con pila incluida

Código 641113

Mod. VTE-5/66-U — Detector

- Gama de tensión: de 5 a 66 kV
- Frecuencia: 50 Hz (consultar para otras frecuencias)
- Suministrado con un maletín de plástico rígido para almacenar y transportar el detector de tensión con pila incluida

Código 641115

CE