EPI0105 GORRA ANTIGOLPE VISERA REDUCIDA+ BORDADO

GORRA ANTIGOLPES TIPO BÉISBOL AIRPRO

CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

DESCRIPCIÓN

La gorra antigolpes tipo béisbol AirPro ha sido diseñada para proporcionar la máxima transpiración posible y aumentar la sensación de frescor. La comodidad ha sido mejorada por la seguridad con que se ajusta la gorra y es una de las más ligeras que existen con un peso de tan solo 135 g. El inspirado diseño de la AirPro incorpora elementos reflectantes de serie y la banda de la nuca es más amplia para una retención óptima de la cabeza.

ESPECIFICACIONES

	Código	Opción	Peso
Códigos de producto y opciones	S38*	Estándar	140 g
	S38*RP	Visera reducida	135 g
	S38P*	Proban	180 g
Tamaño	54 - 62 cm		
Visera	Estándar (50 mm) o reducida (30 mm)		



* Introduzca el código de color de la gorra.

MATERIALES


Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Capa exterior	Poliéster con revestimiento impermeable de Teflon® DuPont para una limpieza fácil S38P: Proban (propiedades ignífugas)
Acolchado	Acolchado de la corona: Plastazote Acolchado lateral y de la malla: EVA perforada
Banda interna de nuca	Poliéster

COLORES


	Azul marino	Azul real	Rojo	Verde	Negro	Gris	Amarillo brillante	Naranja brillante
Código del color	NB*	RB	R	G	K	E	HVY	HVO
RAL	5013	5005	3018	6028	9017	7012	1016	2005
Pantone	533	2728	1935	554	Negro	Gris frío 10	387	811

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.
La opción de la visera reducida solo está disponible en azul marino, negro, amarillo brillante y naranja brillante.
* Solamente Proban azul marino

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
⇔	100 mm
⇕	65 mm



Laterales (solamente impresión por transferencia)	
⇔⇕	100 x 25 mm
⇔⇕	40 x 50 mm

NORMAS EUROPEAS CON OPCIONES

Producto	EN 812:2012			Opciones fuera del ámbito de la EN 812	ISO 14116:2008 Índice 3	ISO 11611:2007 Párr. 6.7	ISO 11612:2008: Párr. 6.3 después de los ciclos de lavado y secado (ISO 15797:2002 procedimiento 8)
	-30 °C (temperatura baja)	F (resistente a las llamas)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	-40 °C (temperatura baja)			
S38* con visera estándar	✓			✓			
S38HVO/Y con visera estándar	✓			✓			
S38*RP con visera reducida	✓			✓			
S38HVO/Y con visera reducida	✓			✓			
S38PNB de Proban	✓			✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS

Ventilación	A través de paneles laterales de malla, tejido de poliéster transpirable y acolchado lateral perforado extraíble; todo diseñado para aumentar el flujo de aire.
Proban	Resistente al fuego/impermeable, de ahí que no se proporcionen paneles de malla y no esté ventilado
Ajuste	Tira elástica con hebilla de desenganche rápido

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	20 del color elegido; tamaño de la caja: 40 x 28 x 35 cm; peso de la caja: 3,9 kg.
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Esta gorra Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Capa exterior: Lavar a 60 °C. No lavar con lejía, planchar, secar en secadora ni limpiar en seco. Su revestimiento protector de Teflon DuPont permite utilizar un paño para limpiar manchas y suciedad generales. Casquete y acolchado central de la gorra: Separar, enjuagar bajo un grifo, secar y volver a acoplar a la capa exterior.